



**Gewinde einkleben:**  
 -Gewinde sorgfältig entfetten und trocknen.  
 -Zum Verkleben Loctite 243 (mittelfest) verwenden.  
 -Die Verbindung ist nach 45 min. funktionsfest.

**To tip in the thread:**  
 -Carefully degrease and dry the threaded parts .  
 -Apply Loctite 243 (medium strength) to lock threats.  
 -The connection is ready to function after 45 minutes.

2	Artikel 25810037 durch 25810052 ausgetauscht	28.08.2015	Westmeyer
1	Artikel 25810037 hinzugefügt	27.08.2015	Westmeyer
Rev	Änderung	Datum	Name

Stückliste			
POS	STK	BAUTEILN	BENENNUNG
1	1	70969536	Polygonwelle L23,5
2	1	70969057	Lagerdeckel 35
3	1	70956516	Überwurfmutter
4	1	70956515	Zahnring 35
5	1	42210006	Nadelbuchse
6	1	42120004	Nadelkranz
7	1	25810052	Passscheibe 15x21x0,2
8	4	21410316	Zylinderschraube mit Torx M3x16

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten. Copyright reserved.	Werkstoff:		Oberflächenbehandlung		
	Hinweise:		Wärmebehandlung		
	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK			<b>Antriebsset 35</b>	
	Tolerierung nach DIN ISO 8015				
	Maßstab		Gewicht		Format DIN A3
0,179 kg					
Bearb. 27.08.2014		Name Mense		Projekt	
Konstr.		Mense		Blatt 1 von 1	
Norm.				Teil-Nr. <b>80906067</b>	
Ursprung		Ersatz für Zeichnung vom		Änd.-St. 2	
				Ersetzt durch	